

TARMIL

SPECIAL ENROBE - GOUDRONNAGE



HRO JUSQU'À 300°C	♂	37/48	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
0% METAL FREE	SBP	 MICRO-AERE	 1,631KG	



LE + GASTON MILLE Semelle HRO PU Nitrile injecté non marquante

NIVEAU DE SECURITE S2 PL FO HI HRO
NORME EN ISO 20345:2022



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle à relief d'usure anti-trace



Antistatique



Absorption des chocs



Semelle résistante aux hydrocarbures



Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau



Isolation à la chaleur de la semelle



Semelle résistante à la chaleur par contact direct



Résistance à la perforation (insert non métallique)

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur lisse, hydrofuge & oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion Sanitized®
Embout	Fibre de verre
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien + HRO Soft aluminisé
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU Caoutchouc nitrile injecté résistant à 300°C
Poids net/paire (pointure 42)	1 631g
Pointures	37-48 / F7-13
Code article	PHTA3
Particularité	Semelle spécial sols enrobés lisses et chauds, non marquante et anti-trace