

TARMIL

SPECIAL ENROBE - GOUDRONNAGE

GASTON MILLE

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES



HRO JUSQU'À 300°C		39/47	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
0% METAL FREE	SBP	 MICRO-AERE		1,631KG



LE+ GASTON MILLE Semelle HRO PU Nitrile injecté non marquante

NIVEAU DE SECURITE NORME

PL FO HI HRO
EN ISO 20345:2022

COMPOSITION

- Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 240J)
- Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 430N)
- Semelle à relief d'usure anti-trace
- Antistatique
- Absorption des chocs
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau
- Isolation à la chaleur de la semelle
- Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Dessus	Cuir pleine fleur lisse, hydrofuge & oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion Sanitized®
Embout	Fibre de verre
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien + HRO Soft aluminisé
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU Caoutchouc nitrile injecté résistant à 300°C
Poids net/paire (pointure 42)	1 631g
Pointures	39-47 / 6-13
Code article	PHTA3
Particularité	Semelle spécial sols enrobés lisses et chauds, non marquante et anti-trace

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)