







BLACK NIGHT TOP

Gaston MILLE®

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE

1912

| | | | |
|--|-------|--|---|
|  | 39/48 |  ALUMINIUM 200J |  TEXTILE 1430N |
|  IEC EN 61340-5-1 | S3 |  COOLMAX® |  1,14KG |



LE+ GASTON MILLE Conception intérieure ultra confortable

NIVEAU DE SECURITE NORME

S3 AN SRA ESD EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 200J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

**Semelle de marche résistante
aux hydrocarbures**

AN

Protection des malléoles

WRU

**Tige résistante à la pénétration et
à l'absorption d'eau**

SRA

**Adhérence haute performance
SRA***

ESD

Electro Static Discharge

COMPOSITION

| | |
|-------------------------------|--|
| Dessus | Cuir lisse pleine fleur hydrofuge et oléofuge |
| Doublure | Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien |
| Embout | Aluminium : fin et très léger (imperceptible au porter) |
| Semelle intérieure | CasualGrip® Sport : Ergonomique + Amovible + Antibactérien |
| Semelle antiperforation | Textile : athémique et protège 100% de la plante du pied |
| Semelle | PU/TPU thermo injecté |
| Poids net/paire (pointure 42) | 1 140g |
| Pointures | 39-48 |
| Code article | BNHN3 |
| Particularités | Haut de tige molletonné de doublure confortable, apportant une agréable sensation de confort longue durée & une meilleure tenue Chaussant ultra confortable |

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.