







# LOMBA

# Gaston MILLE®

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE

GASTON MILLE

	39/48	 ALUMINIUM 200J	 TEXTILE 1430N
 IEC EN 61340-5-1	S3	 POROMAX®	 1KG



**LE+** GASTON MILLE Conception intérieure ultra confortable

**NIVEAU DE SECURITE** S3 SRC ESD  
**NORME** EN ISO 20345:2011



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 200J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisse**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle de marche résistante aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau**

SRC

**Adhérence haute performance**  
SRA\* + SRB\*\*

ESD

**Electro Static Discharge**  
Dissipation de la charge électrique

## COMPOSITION

Dessus	Microfibre souple de qualité - résistant aux huiles et hydrocarbures
Doublure	Poromax® - doublure confortable, moelleuse et anti-abrasive traitement antibactérien + régulation de la température
Embout	Aluminium
Semelle intérieure	CasualGrip Sport® - Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU/PU
Poids net/paire (pointure 42)	1 000g
Pointures	39-48
Code article	LMMT3
Particularités	Haut de tige molletonné de doublure confortable, apportant une agréable sensation de confort longue durée & une meilleure tenue  Chaussant ultra confortable

**MADE IN FRANCE**

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.