## **PLUTON** 11912



♂	39/48	ALUMINIUM 200J	TEXTILE 1430N
ES D IEC EN 61340-5-1	\$3	COOLMAX®	0,98KG





GASTON MILLE Process innovant - tige en textile micro-injecté Maintien parfait du pied et confort optimal tout au long de la journée

## **NIVEAU DE SECURITE** S3 HI CI SRA ESD EN ISO 20345:2011 **NORME**



**Embout de Sécurité** (résistant jusqu'à 200J)



**Semelle Antiperforation** (résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse



**Antistatique** 



**Absorption des chocs** 



Semelle de marche résistante aux hydrocarbures



Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau



Isolation du semelage contre la chaleur



Isolation du semelage contre le froid



Adhérence haute performance



**Electro Static Discharge** 

## **COMPOSITION**

Dessus	Textile technique micro-injecté aéré très respirant Sans couture
Doublure	Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien
Embout	Aluminium : fin et très léger (imperceptible au porté)
Semelle intérieure	CasualGrip®: Ergonomique + Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Textile : athermique et protège 100% de la plante du pied
Semelle	PU/TPU thermo injecté
Poids net/paire (pointure 42)	980g
Pointures	39-48
Code article	PLBE3
Particularités	Chaussure au chaussant généreux
	Agréable sensation de confort longue durée & une meilleure tenue



<sup>\*</sup> SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

<sup>\*\*</sup> SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)