





# TARMIL

## SPECIAL ENROBE - GOUDRONNAGE

# Gaston MILLE®

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES

GASTON MILLE

<b>HRO</b> JUSQU'À 300°C	♂	39/47	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
<b>0%</b> METAL FREE	<b>SBP</b>	 MICRO-AERE	 1,631KG	



**LE+** GASTON MILLE Semelle HRO PU Nitrile injecté non marquante

### NIVEAU DE SECURITE NORME

SBP E FO WRU HI HRO  
EN ISO 20345:2011

### COMPOSITION



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle à relief d'usure anti-trace**



**Antistatique**



**Absorption des chocs**



**Semelle résistante aux hydrocarbures**



**Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau**



**Isolation à la chaleur de la semelle**



**Semelle résistante à la chaleur par contact direct**

Dessus	Cuir pleine fleur lisse, hydrofuge & oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion Sanitized®
Embout	Fibre de verre
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien + HRO Soft aluminisé
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU Caoutchouc nitrile injecté résistant à 300°C
Poids net/paire (pointure 42)	1 631g
Pointures	39-47 / 6-13
Code article	RNHP3
Particularité	Semelle spécial sols enrobés lisses et chauds, non marquante et anti-trace

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)