

STANMILLE LADY CONFETTI

GAMME *Félicie*®

Gaston MILLE®

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  IEC EN 61340-5-1 |  | 35/42 |  FIBRE DE VERRE 240J |  TEXTILE 1430N |
| S1P |  POROMAX® |  0,82KG | | |



LE  GASTON MILLE

Chaussant féminin, esthétique, souplesse et confort en toute sécurité

NIVEAU DE SECURITE S1P SRA ESD NORME EN ISO 20345:2011

-  Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)
-  Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)
-  Semelle Antiglisse
-  Antistatique
-  Absorption des chocs
-  Semelle de marche résistante
aux hydrocarbures
-  Adhérence haute performance
SRA*
-  Electro Static Discharge
Dissipation de la charge électrique
-  Chaussant féminin

COMPOSITION

| | |
|----------------------------------|--|
| Dessus | Microfibre |
| Doublure | Poromax® - confort et anti-abrasive + traitement antibactérien régulation de la température |
| Embout | Fibre de verre : légèreté, amagnétique et athermique (isolant du chaud et du froid) |
| Semelle intérieure | Mille Soft® - Ergonomique + Amovible + Antibactérien |
| Semelle antiperforation | Textile : athermique et protège 100% de la plante du pied |
| Semelle | PU/PU |
| Poids net/paire (pointure 38) | 820g |
| Pointures | 35-42 |
| Code article | SMFC1 |
| Particularité | Chaussant féminin - confort maximal et ajustement immédiat de la chaussure au pied |

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.